

IR-B06 / B06-T

Lampade Infrarossi a Onde Corte

[short-wave infrared emitter]

Lampada Infrarossi IR-B06

- tempo di asciugatura rapido
- 380 V 50 Hz 6120 W basso consumo
- altezza struttura soli 100 mm. per il passaggio sotto auto sportive
- struttura portante con ruote posteriori piroettanti
- 10 mt. cavo di alimentazione
- accensione individuale delle coppie di lampade (3 coppie)
- sensore di distanza utilizzabile automaticamente o manualmente
- indicatore visivo di distanza
- doppio timer di funzionamento automatico, intermittenza e luce fissa
- emettitore scollegabile per asciugatura a mano, con maniglia
- funzioni digitali con memorie, fino a 4 programmi di asciugatura differenti
- superficie di asciugatura: circa 1000X1500 mm
- funzione di stop digitale per evitare errori di impostazione del tempo
- dimensioni di ingombro: 1100 x 1250 x 1760 mm

Lampada Infrarossi IR-B06-T

- con aggiunta di un termostato di sicurezza che interrompe il ciclo di asciugatura qualora la temperatura della superficie in fase di asciugatura superi i 60°C



■ IR-B06-T

IR-B-06 centralina di controllo

[IR-B-06 control module]



IR-B06 / B06-T

Lampade Infrarossi a Onde Corte

[short-wave infrared emitter]



Infrared emitter IR-B06

- shortest drying times
- works with energy saving 380 V, 6120 Watt emitters
- low frame height only 100 mm
- high flexibility, 10 m cable
- each pair of emitters individually switchable
- permanent and automatic distance setting
- visible distance indicator
- 2 stage drying (flashlight and continuous drying)
- simple arrangement with ergonomic handle
- digital memory function: up to four personal drying programmes can be stored
- operating range: approx. 1000 x 1500 mm
- digital endtime indication: no mistakes made with drying time
- dimension: (W x L x H) 1100 x 1250 x 1760 mm

Infrared emitter IR-B06-T with added temperature monitoring

- safety thermostat which stops the dryer when the surface temperature is over 60°C.

[power-saving | fast | short-wave]

risparmio energetico | veloce | onde corte



Optionale: adattatore per telaio 360°
[optional: chassis adapter 360°]